



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com

www.pintesint.com

DESENGRASANTE (CLEANER) CÓDIGO 9805

Es una solución que se utiliza para limpiar la malla nueva, desengrasándola, para obtener el mejor resultado de adherencia de las emulsiones fotosensibles.

Modo de Uso.

Aplicar el producto con una esponja, frotando enérgicamente en movimientos circulares sobre toda la superficie de la malla. Dejar actuar el producto aproximadamente por 5 minutos y luego, lave con agua a presión. Si durante este último paso se notarán zonas aún repelentes al agua, repetir la operación.

Almacenamiento y Envase.

Se presenta en envases de un litro y tiene una vida útil superior a un año, manteniéndolo bien cerrado.

NOTA IMPORTANTE

- I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.
- II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.