



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com

www.pintesint.com

FLEXIPLUS PU SERIE 8300

Es una tinta desarrollada para sustratos flexibles, especialmente PVC y poliuretanos para calzado; así como también globos, Tampografía para etiquetas textiles y transfer para ojotas.

Es apta para uso serigráfico, tampográfico y para aplicaron a soplete.

Esta formulada íntegramente con resinas poliuretánicas de excelente calidad, libre de plastificantes externos, lo que le confiere un rápido secado, excelente adherencia y flexibilidad. Esta tinta no contiene ftalatos y posee colores libres de metales pesados lo que la hace apta para pintar juguetes de PVC. (colores atóxicos)

Para situaciones en la que se requiera mayor resistencia al frote y a los solventes se debe agregar hasta un 10 % de catalizador flexiplus (8341).

El barniz 8340 se puede mezclar con purpurina plata y oro; existe una opción para alta frecuencia.

Los diluyentes recomendados son **REDUCTOR VINILICO 9602; RETARDADOR VINILICO 9604** y en caso de usar catalizador **RETARDANTE 160 9607**.

Para aplicar a soplete diluir con **REDUCTOR FLEXO 9601**.

La limpieza se puede realizar con **LIMPIADOR VINILICO 9600**.

GAMA DE COLORES

- 8310 BLANCO (atóxico)
- 8320 AMARILLO LIMON
- 8323 AMARILLO CROMO
- 8324 AMARILLO ORO (atóxico)
- 8340 BARNIZ (atóxico)
- 8350 NARANJA
- 8351 BERMELLÓN (atóxico)
- 8353 CARMIN (atóxico)
- 8356 ROSA (atóxico)
- 8360 VERDE (atóxico)
- 8370 AZUL REAL (atóxico)
- 8373 VIOLETA (atóxico)
- 8390 NEGRO (atóxico)

NOTA IMPORTANTE

- I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.
- II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.