ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS
Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com
www.pintesint.com

SERICOR PP
SERIE 7500

Es una tinta con base solvente, de alto rendimiento, secado rápido y acabado brillante. Atendiendo a una gran exigencia del mercado, se crea la Sericor PP para la impresión de planchas de Polipropileno corrugado no tratado.

Aplicaciones.
Además de tener un excelente anclaje sobre el Polipropileno no tratado, puede ser utilizada para otros sustratos.
Para Polipropileno *no corrugado y no tratado*, se formuló el Primer Gel, que es una base mordiente de aplicación serigráfica. Se utiliza con mallas muy finas para optimizar su rendimiento, y su función, es permitir el anclaje de otras tintas, a saber: acrílicas, nitrocelulósicas y vinílicas.

Productos Complementarios.
Toda la línea de Disolventes y retardadores vinílicos se adecuan a la Sericor PP.

Especificaciones.
Según la definición exigida, se utilizarán mallas en todo su espectro. El secado ocurre por evaporación del solvente y puede tardar entre 15 a 20 minutos a nivel superficial. Aconsejamos la impresión fuera de contacto, con presión fuerte y uniforme. Conservada en el envase bien cerrado, y en lugar fresco sus condiciones perduran en el tiempo.

Aclaración. Para el Poliprolipeno tratado correctamente, recomendamos usar la tinta Poliprint (Código Serie 3100), que es una tinta al aguarrás de excelente mordiente y de menor costo

ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS
Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com
www.pintesint.com

Gama de colores.

Código	Descripción
7510	Blanco
7520	Amarillo Limón
7523	Amarillo Cromo
7531	Fluorescente Amarillo Limón
7534	Fluorescente Rojo
7535	Fluorescente Fucsia
7536	Fluorescente Verde
7540	Barniz
7541	Primer Gel
7552	Rojo
7553	Carmín
7560	Verde
7570	Azul Real
7572	Azul Ultramar
7590	Negro

NOTA IMPORTANTE

I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.

II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.