



**ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS**

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

**Teléfono:** 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com

www.pintesint.com

## **CAUSTIPLUS**

### **CÓDIGO 9611**

El CAUSTIPLUS es un producto formulado para la limpieza y acondicionamiento de marcos metálicos (hierro, aluminio) para su posterior encolaje.

#### **Modos de uso.**

Aplicar CAUSTIPLUS con espátula sobre la superficie del marco. Dejar que actúe el producto por unos minutos y luego lavar con abundante agua. Por último enjuagar con solución de ácido acético al 10%.

#### **Precaución.**

**El CAUSTIPLUS es un producto altamente corrosivo. Contiene HIDROXIDO DE SODIO. Se recomienda usar guantes de goma y anteojos de seguridad, puesto que produce severas quemaduras en contacto con la piel.**

**Ante cualquier eventualidad, consulte inmediatamente al médico.**

## **DISOLGEL**

### **CÓDIGO 9612**

Es un gel, que combinado con el Caustiplus en partes iguales, elimina las imágenes fantasmas y residuos persistente de tinta o emulsión en la malla.

#### **Modos de uso.**

La mezcla obtenida de Caustiplus y Disolgel se aplica con espátula en ambas caras de la tela y se deja actuar durante 15 a 20 minutos. Finalmente se enjuaga con abundante agua a presión. Antes de volver a emulsionar, se recomienda lavar el cuadro con una solución acuosa de ácido acético, para neutralizar los posibles restos cáusticos. En la práctica, el Disolgel se utiliza para el lavado de manos en un primer paso para luego utilizar agua y jabón normalmente.



**ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS**

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

**Teléfono:** 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com

www.pintesint.com

## **C14**

### **CÓDIGO 9620**

Es una mezcla de disolventes, muy eficaz, y emulsionable con agua que elimina de forma rápida y excelente los residuos secos y frescos de las tintas. (Excepto sistema de dos componentes).

#### **Aplicación**

Aplicar C14 a ambos lados de la pantalla, luego eliminar residuos de tintas usando cepillo, esponja o pincel. Por último enjuagar con agua.

#### **NOTA IMPORTANTE**

- I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.
- II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.