



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com
www.pintesint.com

PRIMER PVC UV 19047-20047

El primer uv fue desarrollado para los casos en que se aplica tinta offset sobre PVC y luego se somete a un proceso de laminación, como es el caso de tarjetas.

El PRIMER PVC se provee en dos viscosidades, una para tintero de offset seco 20047 y otra para barnizadora, 19047.

Ambos primer se pueden mezclar entre sí para lograr la viscosidad deseada y también admiten la mezcla con pigmentos perlados o metálicos.

RECOMENDACIONES GENERALES:

No mezcle esta línea de tintas con ningún producto no recomendado en el punto anterior (AUXILIARES)

Curado

La velocidad de curado depende de los siguientes factores, estado de la lámpara, espesor de la película y color. Verificar estos puntos antes de adicionar acelerante de curado

Pruebas previas a la impresión

Verificar las características de los sustratos antes de su uso, comprobando la adhesión de la tinta.

Almacenamiento

Almacenar en lugar protegido de la luz y en recipientes de polietileno negro, debido a que la exposición a la luz produce la polimerización de la tinta.

Los envases deben cerrarse muy bien, e inmediatamente después de usar las tintas.

Para maximizar la vida de almacenamiento, la temperatura de almacenaje debe ser de 10°C a 25°C. La estabilidad del producto es de un año, cumpliendo los requisitos mencionados.

Seguridad

El contacto con la piel produce irritación, en este caso lavar con abundante agua y jabón. Usar guantes y la debida protección ocular.

Mudar la indumentaria contaminada y consultar al médico.

NOTA IMPORTANTE

- I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICYF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.
- II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.